



Monolex® 滲透油 & 潤滑劑 (2059)

強效通用型潤滑劑，可迅速溶解銹蝕

Monolex®是一款快速起效的表面潤濕配方，可作為輕質潤滑油以及滲透潤滑劑使用。Monolex形成的強力薄膜遠比普通潤滑油更有效。它出色的滲透能力有助於穿透層層鐵銹、膠質、樹脂、清漆和污垢，從而將其溶解或洗掉，並迅速鬆動“銹死”的部件——甚至是那些很難以觸及的部件。Monolex還含有一種水置換劑，可以帶走水分，使其能夠延緩銹蝕，甚至可以應用於鹽水場景中。



產品優勢用作

輕質潤滑油

- 潤濕表面，在所有金屬表面留下一層輕薄保護層
- 減少磨損，延長設備壽命
- 含有級壓潤滑劑，可在極端壓力導致潤滑油膜破裂時被激活
- 不含刺激性的腐蝕性物質或酸性物質

用作滲透潤滑劑

- 可溶解大部分鐵銹、膠質和清漆
- 解開卡住的銷子、連桿、絞鍊和閥門
- 最大限度減少螺栓斷裂和螺紋脫落問題

防銹&防腐

- 含有帶走水分的水置換劑
- 延緩鹽水和鹽霧造成的銹蝕

通用性好

- 保護設備，包括長期儲存的物品
- 潤滑難以觸及的部件；無需拆卸
- 消除惱人的吱吱聲
- 有散裝液體裝或便攜噴霧裝可供選用

專有添加劑

LE專有添加劑僅用於LE潤滑油。Monolex滲透油&潤滑劑中含Monolec。

Monolec®耐磨添加劑可在金屬表面形成單分子潤滑膜，在不影響間隙的情況下大大提高油膜強度。Monolec是LE發動機潤滑油、工業潤滑油及其各類潤滑油中極為寶貴的成分，能大大降低接觸面滑動過程中的摩擦、發熱及磨損。



Monolex® 滲透油 & 潤滑劑 (2059)

	2059	2059 (噴霧裝)
顏色	琥珀色	琥珀色
相對密度 @ 60°F/60°F, ASTM D1298	0.807	-
黏度 @ 40°C, cSt, ASTM D445	2.220	1.81
閃點 °C (°F), (COC), ASTM D92	71 (160)	-
閃點 °C (°F), (TCC), ASTM D56	-	49.4 (121)
傾點 °C (°F), ASTM D97	-39 (-38)	-39 (-38)
防銹測試 4 小時 @ 60°C, 海水, ASTM D665B	通過	通過



性能達到或高於以下標準

- USDA H2

典型應用

- 鏈條, 輸送機及類似應用
- 農業設備
- 工業設備
- 維修車間
- 船舶應用
- 其他一般應用, 包括需要快速除銹滲透油的應用

注: 本產品不適用於清潔皮帶, 因為殘留的潤滑劑會導致皮帶打滑。



Monolex®是LE公司的註冊商標。

LI30022 rev. 7-14